

- Feuerschutz:
Geprüfter
Feuerschutz
nach
Braunschweig nach EN 1047-1,
Klasse S120DIS (120 min. bei
1090 °C für Datenträger)
- Gehäuse-Aufbau: Mehrwandig
- Tür-Aufbau: Mehrwandig,
Türstärke 215 mm,
ausenliegende Türscharniere
- Türverriegelung: 4-seitig mit
20 mm Bolzen (DataKing VdS II:
Notverriegelung)
- Türgriff: 90 mm vorstehend
- Schloss: Doppelbartschloss,
2 Schlüssel
- Verankerungslöcher: keine
(DataKing VdS II: 2 x Boden –
ausser DataKing 1850)
- Lackierung: Lichtgrau RAL 7035
- Besonderes: Vierseitig umlaufen-
der Labyrinth-Feuerfalz, Schutz
vor Brandgasen und Löschwasser



- Antifeu: selon
Braunschweig
EN 1047-1,
classe
S120DIS (120 min. à 1090 °C
pour supports de données)
- Corps: à multiple paroi
- Porte: à multiple paroi, 215 mm
d'épaisseur, charnières
à l'extérieur
- Verrouillage: sur 4 côtés avec
verrous ronds de 20 mm
(DataKing VdS II: verrouillage
d'urgence)
- Poignée: en saillie de 90 mm
- Serrure: serrure à clés à double
panneau, 2 clés
- Trous de fixation: aucun
(DataKing VdS II: 2 au sol –
excepté DataKing 1850)
- Vernissage: gris clair RAL 7035
- Spécial: Isolation anti feu
périphérique à quatre côtés.
Protection contre les gaz
d'incendie et les eaux
d'extinction



DataKing VdS II

- Sicherheits-
Klasse:
Geprüft nach
EN 1143-1,
ECB-S-Klasse II



- Classe de
sécurité:
selon
EN 1143-1,
ECB-S-classe II



Datenschutzresore Serie DataKing und DataKing VdS II

Papiere und Datenträger bei Feuer zwei Stunden lang sicher vor Datenverlust geschützt

Coffres-forts de protection de données Série DataKing et DataKing VdS II

Protège vos papiers et vos données pendant deux heures contre la destruction en cas d'incendie



DataKing 130 Individual

DataKing 185 VdS II Individual

Artikel Article	Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Gesamttiefe mm Prof. totale mm	Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Türdurchgang mm Passage de porte mm		Gewicht Poids kg	Inhalt Contenu L	Tablare Rayons
	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur			
DataKing 75	732	786	918	1008	332	444	470	332	444	288	71	–
DataKing 100	1052	786	918	1008	652	444	470	652	444	380	139	–
DataKing 130	1295	786	918	1008	895	444	470	895	444	445	191	–
DataKing 185	1850	786	918	1008	1450	444	470	1450	444	631	310	–
DataKing 1850	1850	1195	918	1008	1450	855	470	1450	855	922	590	–
DataKing 75 VdS II	732	786	918	1008	332	444	470	332	444	320	71	–
DataKing 100 VdS II	1052	786	918	1008	652	444	470	652	444	460	139	–
DataKing 130 VdS II	1295	786	918	1008	895	444	470	895	444	543	191	–
DataKing 185 VdS II	1850	786	918	1008	1450	444	470	1450	444	785	310	–
DataKing 1850 VdS II	1850	1195	918	1008	1450	855	470	1450	855	1150	590	–

Änderungen vorbehalten Modifications réservées



Elektronischschloss Modell ComboBasic
27 mm vorstehend
Serrure électronique modèle ComboBasic
dépassant de 27 mm